VE720m

ERGONOMISCHES 17" LCD
MIT LAUTSPRECHERN

Viel Leistung und preisattraktiv

Perfekt für Fans von Actionfilmen und rasanten Spielen: Das 17"-Design-LCD-Display VE720m von ViewSonic erzielt eine sehr schnelle Reaktionszeit von nur 8 Millisekunden. Dank hoher Kontrast- und Helligkeitswerte sowie großer Blickwinkel bietet das attraktive Display eine hervorragende Bildqualität. Für ergonomisches Arbeiten lassen sich Höhe und Neigung des Displays individuell einstellen. Wer einen günstigen Flachbildschirm sucht, der auch bei extrem schnellen Bildwiedergaben eine sehr gute Figur macht, ist mit dem VE720m bestens beraten.

SPAß, DESIGN UND KOMFORT

> **ClearMotiv™-Technologie: Ultraschnelle 8 ms Reaktionszeit**
Aufgrund der ultraschnellen Reaktionszeit von nur 8 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

> **Dynamic Structure™-Technologie**
Eine innovativer Flüssigkristallmix und eine spezielle Pixel-Anordnung ermöglichen schnelle Reaktionszeiten.

> **Multimedia**
Platzsparend: Integrierte Stereo-Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound.

> **Ergonomisch - Höhenverstellbar und neigbar**
Bietet jedem Anwender eine optimale Blickposition, erhöht somit die Produktivität.

> **Elegantes und schlankes Design**
Sehr schmale Rahmen: optimales Verhältnis von großer Darstellungsfläche und geringem Platzbedarf.

> **Ultra-hohe 350 cd/m² Helligkeit (typ.) und 350:1 Kontrastverhältnis (typ.) für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen**

> **17" sichtbare Diagonale bei 1.280 x 1.024 Auflösung**

> **OnView®-Bildschirmmenü inkl. ViewMatch®-Farbkalibrierung**

> **Wandbefestigung möglich (VESA® 75 mm)**

> **PC- und Mac®-kompatibel**

> **TCO'99 und Energy Star® zertifiziert**

MORE THAN 2000 AWARDS

VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS, AND SERVICES

ViewSonic
the choice of professionals

ViewSonic
the choice of professionals

VE720m

ERGONOMISCHES 17" LCD MIT LAUTSPRECHERN

LCD	Typ	17"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, SXGA
	Anzeigebereich	33,8 cm (horizontal) x 27,0 cm (vertikal), 43,2 cm diagonal
	Pixelabstand	0,264 mm
	Optimale Auflösung	1.280 x 1.024
	Videobandbreite	135 MHz
	Kontrastverhältnis	350:1 (typ.)
	Blickwinkel	160° horizontal, 120° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 150° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	8 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Darstellbare Farben	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit-FRC)
	Helligkeit	350 cd/m² (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	Fh: 30 – 82 kHz, Fv: 50 – 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024 non-interlaced (max. 75 Hz)
	Mac®[1]	Power Mac™ bis zu 1.280 x 1.024 (max. 75 Hz)
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Audio	3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in)
STROM-VERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), externes Netzteil
	Leistungsaufnahme	< 42 Watt (typ.), < 2 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° – 20°
	Höhenverstellbarkeit	0 – 100 mm
AUDIO	Lautsprecher	2 x 1 Watt
	Verstärker	1 Watt < 8 % Klirrfaktor
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten OSD	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2], Stummschaltung Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6800K, 6500K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Audio-Einstellung (Lautstärke, Stummschaltung), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C – 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % – 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	386 x 404 – 504 x 221 (mit Fuß) 386 x 354 x 61 (ohne Fuß)
GEWICHT	Netto	4,3 kg (mit Fuß)
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'99, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), CE, CB, UL, cUL, FCC-B, Energy Star®, GOST-R, Hygienic, NOM, TÜV-S, SASO, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK
POWERMANAGEMENT		TCO'99, Energy Star®-Standards
SICHERHEIT		Kensington® Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FPMPMI 75 mm x 75 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, VGA-Signalkabel, Audio-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux	Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italy	Tel: +39 02 73 95 50 22
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Netherlands	Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2006, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VE720m-06/06-D